

0211

Weich PVC

blau-trans.

WST WINKEL

► Die Möglichmacher.

WST-Winkel GmbH
Grovestraße 26
30853 Langenhagen

T 0049 511 726 32 20
F 0049 511 726 32 72

info@wst-winkel.de
www.dichtungen-online.de

Beschreibung

Hochwertige blau-transparente EG-Weich PVC-Qualität, welche sich hervorragend als Streifenvorhang eignet.

Beständigkeit

Ozon - Witterung	<i>Ozone Weather</i>	gut	<i>good</i>
Temperatur	<i>Temperature</i>	bedingt	<i>limited</i>
Öl - Benzin	<i>Oil - Petrol</i>	schlecht	<i>bad</i>
Säure - Basen	<i>Acid - Base</i>	bedingt	<i>limited</i>
Abrieb	<i>Abrasion</i>	bedingt	<i>limited</i>

Verarbeitung processing	
Stanzerei <i>Punching machine</i>	ja yes
Plotter <i>plotter</i>	ja yes
Wasserstrahl <i>water jet cutting</i>	ja yes
Spalten <i>split</i>	nein no

Eigenschaften / properties	
Kunststoff <i>plastic</i>	PVC
Farbe <i>Color</i>	transparent <i>trans.</i>
Herkunft <i>Origin</i>	Europa <i>europe</i>
Typ	Weich PVC
Shore Härte <i>Hardness</i>	80 Sh. A +/- 5 Sh. A
Temperatur minus <i>temperature min.</i>	- 15°C
Temperatur plus <i>temperature max.</i>	+ 50°C
Temperatur max. kurzzeitig <i>temperature short term</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Reissdehnung <i>elongation at break</i>	340%
Reissfestigkeit <i>tensile strength</i>	1,6 MPA
Druckverformungsrest <i>compression set</i>	kein Messwert <i>no measured value</i>
Spezifisches Gewicht <i>specific weight</i>	1,22

- * Verarbeitungsmöglichkeiten variieren je nach Stärke und evtl. enthaltenen Einlagen
- * *Processing possibilities vary depending on the thickness and on the possible inserts*

Gängige Formate & Lagerqualitäten * *Common formats & stock quality**

Art Type	Formate Formats	Stärken Thickness
Rollenware bis 10 mm <i>Rolls to 10 mm</i>	1.000 mm x 20.000 mm	1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 mm
Rollenware bis 10 mm <i>Rolls to 10 mm</i>	1.400 mm x 20.000 mm	1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 mm

- * Die Tabelle beinhaltet unsere gängigen Lagerformate, weitere Formate sind auf Anfrage erhältlich.
- * *This is a copy of our common formats & stock qualities. More qualities available! please enquire*
- * Die Daten beziehen sich auf Standard 2 mm / *The data refers to 2 mm standard*



Theodor Winkel GmbH 04/2018

